

PRO ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKÁK

HA A PRO ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKÁKBÓL VÁLASZT, MINDENT MEGKAP AZ OPTIMÁLIS VÍZKIJUTTATÁSHOZ.

JELLEMZŐI

- Éles, határozott szélek
- Illesztett vízkijuttatás 1,2 – 5 m-ig
- A rovátkolt szélek révén egyszerűen állítható
- Nagy vízcseppek, nem fújja el a kisebb szél
- Egyenletes vízeloszlást nyújt különleges alakú területeken is
- Az új, 1,2 és 1,8 m-es állítható fúvókákkal jobban lehet alkalmazkodni a területhez
- Színkódolt, így egyszerűbb beazonosítani
- Állítható szórásszög 0° – 360°-ig

MŰKÖDÉSI ADATOK

Ajánlott működési nyomás: 2,1 bar

Válassza az új Pro-Spray® PRS30 kiemelkedő szórófej házat a 2,1 bar-os ajánlott nyomás beállításához



4A fúvóka
1,2 m-es szórástávolság



6A fúvóka
1,8 m-es szórástávolság

Pro állítható fúvókák teljesítménye

Szórásszög	Nyomás		1,2 m sugár		Fúvóka		1,8 m sugár		Fúvóka			
	Bar	kPa	Sugár m	Vízhozam m ³ /óra l/perc	Öntözési intenzitás mm/hr	4A	Sugár m	Vízhozam m ³ /óra l/perc	Öntözési intenzitás mm/hr	6A		
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,27	162	187	1,5	0,02	0,37	79	91
	1,5	150	0,9	0,02	0,34	202	234	1,5	0,03	0,46	98	113
	2,0	200	1,2	0,02	0,40	133	154	1,8	0,03	0,54	80	92
	2,1	210	1,2	0,02	0,41	137	158	1,8	0,03	0,55	82	95
	2,5	250	1,2	0,03	0,45	151	174	1,8	0,04	0,61	90	104
90°	1,0	100	0,9	0,03	0,55	162	187	1,5	0,04	0,74	79	91
	1,5	150	0,9	0,04	0,68	202	234	1,5	0,06	0,92	98	113
	2,0	200	1,2	0,05	0,80	133	154	1,8	0,06	1,08	80	92
	2,1	210	1,2	0,05	0,82	137	158	1,8	0,07	1,11	82	95
	2,5	250	1,2	0,05	0,90	151	174	1,8	0,07	1,22	90	104
120°	1,0	100	0,9	0,04	0,73	162	187	1,5	0,06	0,98	79	91
	1,5	150	0,9	0,05	0,91	202	234	1,5	0,07	1,23	98	113
	2,0	200	1,2	0,06	1,07	133	154	1,8	0,09	1,44	80	92
	2,1	210	1,2	0,07	1,10	137	158	1,8	0,09	1,48	82	95
	2,5	250	1,2	0,07	1,21	151	174	1,8	0,10	1,62	90	104
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,09	162	187	1,5	0,09	1,47	79	91
	1,5	150	0,9	0,08	1,37	202	234	1,5	0,11	1,84	98	113
	2,0	200	1,2	0,10	1,60	133	154	1,8	0,13	2,16	80	92
	2,1	210	1,2	0,10	1,64	137	158	1,8	0,13	2,21	82	95
	2,5	250	1,2	0,11	1,81	151	174	1,8	0,15	2,44	90	104
240°	1,0	100	0,9	0,09	1,46	162	187	1,5	0,12	1,96	79	91
	1,5	150	0,9	0,11	1,82	202	234	1,5	0,15	2,45	98	113
	2,0	200	1,2	0,13	2,13	133	154	1,8	0,17	2,87	80	92
	2,1	210	1,2	0,13	2,19	137	158	1,8	0,18	2,95	82	95
	2,5	250	1,2	0,14	2,41	151	174	1,8	0,19	3,25	90	104
270°	1,0	100	0,9	0,10	1,64	162	187	1,5	0,13	2,21	123	91
	1,5	150	0,9	0,12	2,05	202	234	1,5	0,17	2,76	98	113
	2,0	200	1,2	0,14	2,40	133	154	1,8	0,19	3,23	80	92
	2,1	210	1,2	0,15	2,47	137	158	1,8	0,20	3,32	82	95
	2,5	250	1,2	0,16	2,71	151	174	1,8	0,22	3,66	90	104
360°	1,0	100	0,9	0,13	2,19	162	187	1,5	0,18	2,94	123	91
	1,5	150	0,9	0,16	2,73	202	234	1,5	0,22	3,68	98	113
	2,0	200	1,2	0,19	3,20	133	154	1,8	0,26	4,31	80	92
	2,1	210	1,2	0,20	3,29	137	158	1,8	0,27	4,43	82	95
	2,5	250	1,2	0,22	3,62	151	174	1,8	0,29	4,87	90	104

Megjegyzés: a PRS30 Pro-Spray szórófejhez beépített nyomásszabályzóval a nyomás legfeljebb 2,1 bar lehet. Az ajánlott nyomásértéket megvastagítottuk.