

Hunter®

XC vezérlőautomaták



Az új Hunter XC vezérlőautomata a kompakt méretet és felhasználóbarát kialakítást ötvözi a modern öntözéstechnika legújabb vívmányaival. Tény, hogy az XC többet nyújt, mint amit egy ilyen kis készüléktől elvárhatunk. Tápegysége olyan erős, – az XC 2, 4, 6 és 8 zónás kivitelben, kellően méretezett tápegységgel kapható –, hogy zónánként akár két mágnesszelepet és ezeken kívül még egy szivattyúindító relét vagy mesterszelepet is működtethet. A különleges funkciók, mint az évszakokhoz igazítás és a 365 napos naptár, a pontosabb beállítást és így a takarékosabb vízfelhasználást segítik. Rugalmassága, a három

önálló program (programonként négy indítási időponttal) és a beállítás tetszőleges sorrendje, plusz az esőérzékelő zónánkénti programozhatósága minden öntözési feladat ellátására alkalmassá teszi. Üzembiztonsága – a szünetmentes memória és a pontos időt megőrző nagy teljesítményű lítiumion elem – szükségtelessé teszi áramszünetek után a vezérlő újraprogramozását. Ehhez társul a biztonsági memória kialakítása, amelynek köszönhetően a készülékbe saját alapprogramot vihetünk be, és azt bármikor elő is hívhatjuk. Mától fellélegezhetnek mindazok, akik egy elérhető árú, de nagy tudású öntözésvezérlőt kerestek, mert itt az XC.

XC

Széles körű szolgáltatásokkal és biztonsági memóriával rendelkező nagy teljesítményű vezérlőautomata, házikertek és kisebb közterületek öntözésére.

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI



A programozást az előlap sugallja

Az átgondolt kialakítású forgókapcsoló és a nyomógombok mind a telepítő, mind pedig a felhasználó számára könnyen programozhatóvá teszik az XC-t.

Évszakokhoz igazítás (0% to 150%)

Az öntözés időtartama 10%-os lépésekben könnyen, a kijelzőn követhetően igazítható az időjárás változásához

3 különböző program többszöri indítással

Kielégíti a legkülönbözőbb öntözési igényeket

Az esőérzékelő zónánként programozható

Az esőérzékelő zónánként programozható

Az öntözési napok szabadon választhatók

A napok szabadon választhatók ki: a hét tetszőleges napjai, a naptár szerinti páros vagy páratlan napok, vagy a legfeljebb 31 naponként ismétlődő ciklusok szerint

Szünetmentes memória

Tökéletes biztonságot nyújt hálózatkimaradás esetén, megőrzi a pontos időt, napot és a programot

Egyszerűen előhívható memória

A háttérmemóriából könnyedén előhívható a betáplált alapprogram

Cserélhető lítiumion elem (gyári tartozék)

Hálózati feszültség kimaradása esetén a készülék beépített órája megtartja a pontos időt, segítségével kézben tartva is beállíthatjuk a készüléket



Típusok

- XC-201i-E – 2 körös, beltéri típus
- XC-401i-E – 4 körös, beltéri típus
- XC-601i-E – 6 körös, beltéri típus
- XC-801i-E – 8 körös, beltéri típus
- XC-401-E – 4 körös, kültéri típus
- XC-601-E – 6 körös, kültéri típus
- XC-801-E – 8 körös, kültéri típus

Méretek

- Beltéri típus: magasság 16,5 cm × szélesség 14,6 cm × mélység 5 cm
- Kültéri típus: magasság 22 cm × szélesség 17,8 cm × mélység 9,5 cm

Villamos adatok:

- Transzformátor bemenet 230 V~, 50 Hz
- Transzformátor kimenet: 24 V~, 1,0 A (három szolenoid egyidejű működtetésére alkalmas)
- Körök kimenete: 24 V~, 0,56 A körönként
- Elektronikus rövidzár elleni védelem
- Elem: gyári tartozék a 3 V-os lítiumion elem. Nem szükséges a program megőrzéséhez, de áramszünet idején kell a beépített óra pontos működéséhez, és akkor is, ha hálózati feszültség nélkül akarjuk a készüléket programozni

Műszaki adatok:

- A kültéri típusnál a tápegységet a készülékbe beépítették, egy zárható doboz szolgál a vezetékek csatlakoztatására
- Beltéri típusnál európai villásdugóval szerelt külső tápegység
- 3 különböző program: A, B, C
- Indítási időpontok: naponta és programonként 4, összesen napi 12
- Egy kör öntözési időtartama: 0 perctől 4 óráig, 1 perces lépésekben állítható
- Napok beállítása: a hét napjai, valódi páros/páratlan napok 365 napos naptár szerint vagy legfeljebb 31 napos ciklusok
- De./du. (AM/PM) vagy 24 órás beállítás
- Az indítási időkorlátozásakor várakozás
- Egyszerű, egy gombbal indítható kézi üzemmód
- Évszakokhoz igazítás: 10 és 150% között 10%-os lépésekben
- Szünet programozható a zónák indítása között
- Esőérzékelőt áthidaló kapcsoló, minden mikrokapcsolót használó típusnál működik, a szenzor működése a kijelzőn követhető
- Zónánként programozható az esőérzékelő működése
- Egy teljes program elmenthető a készülék szünetmentes memóriájában, és ez bármikor előhívható
- 1-7 napig felfüggeszthető az öntözés
- Beállíthatók az öntözésből kiiktartott napok
- A Hunter Quick Check™ gyorsellenőrző rendszere segít a bekötési hibák felderítésében
- A tesztprogram segítségével egyszerűvé válik a rendszer ellenőrzése
- CE minősítés

A megbízhatóság alapkövetelmény

A szünetmentes memória minden Hunter vezérlő alaptartozéka. Hálózatkimaradás esetén a Hunter szünetmentes memóriája a beprogramozott adatokat megőrzi, de az új XC vezérlő túlmutat még ezen is, mert az Easy Retrieve™ memóriájából az általunk elkészített alapprogramot, ha szükséges, bármikor előhívhatjuk. A gyári lítiumion elem segítségével hálózati feszültség nélkül is beállíthatjuk a készüléket, és áramszünet esetén a beépített óra pontos marad. A Hunter így gondoskodik arról, hogy az XC vezérlő megbízhatóbban működjön, és örömet, ne pedig bosszúságot okozzon használoinak.



Az XC kültéri kivitele erős, zárható készülékházat kapott.



A Hunter XC vezérlőben beállítható, hogy az esőérzékelő melyik zóna esetében tiltsa le az öntözést. Akadhatnak a kertnek olyan részei, amelyeket soha nem ér az eső, melegházak, télikertek, ereszek és erkélyek alatt, vagy az épületen belül. Ilyen helyen eső után is fontos lenne öntözni, de ezt csak akkor tehetjük meg, ha a vezérlő beállítása során a fedett területeket öntöző zónáknál a programban áthidalható az esőérzékelő. A jó vezérlőautomatát rugalmas alakíthatósága emeli ki a tömegből.

A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE

PÉLDA: XC - 601i - E			
TÍPUS XC-2 = kétkörös XC-4 = négykörös XC-6 = hatkörös XC-8 = nyolckörös	TRANSZFORMÁTOR 00 = 110 V 01 = 230/240V	KÜLTÉRI/BELTÉRI i = beltéri típus ha nincs jelölve, akkor kültéri	EGYÉB E = Európa A = Ausztrália